

اینجانب آقا/شرکت..... با کد ملی..... ضمن قبول شرایط مناقصه ، تمایل خود را برای تامین لیست پیوست اعلام میدارم.

با تشکر

تاریخ/ امضا

ردیف	نوع خدمات	مقدار	واحد	مبلغ ودیعه شرکت در مناقصه عمومی (ریال)	ملاحظات	قیمت پیشنهادی (ریال)
1	اصلاح عایق دوم پرس های پخت 62	28	دستگاه	850/000/000		
2	اصلاح عایق دوم پرس های پخت 55	4	دستگاه			
3	اصلاح عایق دوم پرس های پخت 78	6	دستگاه			
4	اصلاح عایق دوم پرس های پخت 72	8	دستگاه			
جمع کل (ریال)						

شرایط شرکت در مناقصه:

- یک برگ پیوست حاوی توضیحات در خصوص نوع پاکات تحویلی به اداره حراست و شرکت در مناقصه .
  - شرایط کار : یک برگ پیوست مربوط به شرایط خصوصی انجام کار.
  - شماره درخواست : 108751582
  - بابت تضامین شرکت در مناقصه میبایست چک صیادی ثبت شده به مبلغ 850/000/000 ریال به همراه رسید ثبت صیاد چک و گواهی امضاء صادرکننده چک از دفترخانه اسناد رسمی در پاکت در بسته ارائه گردد .
  - در صورت برنده شدن در مناقصه و انصراف ، مبلغ ضمانت به نفع گروه صنعتی بارز ضبط خواهد شد.
  - جهت همکاری ارائه فاکتور رسمی و با جواز کسب فعال الزامی می باشد .
  - گروه صنعتی بارز در رد یا قبول پیشنهادات رسیده اختیارات کامل دارد . و پیشنهادات مبهم ، مشروط ، مخدوش در مناقصه ترتیب اثر داده نمیشود.
  - حق بیمه از مبلغ درج شده کسر میگردد.
  - ارائه صلاحیت پیمانکاری در زمان عقد قرارداد الزامی است .
  - ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در زمان عقد قرارداد الزامی است .
  - در صورت اطلاعات بیشتر با شماره 0936 – 937 – 2121 آقای محمودی ناحیه دو تماس حاصل فرمائید .
  - فرم پیشنهادی بایستی پس از تکمیل و امضا در پاکت در بسته به یکی از نشانی های زیر تحویل گردد :
- 1- کرمان- کیلومتر 25 جاده جوپار- مجتمع لاستیک بارز کرمان- دفتر حراست کارخانه
  - 2-تهران-خ سهروردی شمالی-خ هویزه شرقی- پلاک 52 آقای بیرانوند دبیرخانه محرمانه- دفتر اداره کل حراست گروه صنعتی بارز

اطلاعات تکمیلی خدمات ۱۰۸۷۵۱۵۸۲ به اصلاح عایق دوم پرس های پخت ۶۲، ۵۵، ۷۸، ۷۲

۲۸ عدد	۱- اصلاح عایق دوم پرس های پخت ۶۲
۴ عدد	۲- اصلاح عایق دوم پرس های پخت ۵۵
۶ عدد	۳- اصلاح عایق دوم پرس های پخت ۷۸
۸ عدد	۴- اصلاح عایق دوم پرس های پخت ۷۲

- تعویض آجر سیمانی نسوز بر روی هر Dome " اجرا و تامین مصالح اجرا بر عهده پیمانکار "
- تامین و تعویض ورق Dome از ورق ۲ تا ۲.۵ میل فولادی " استیل به اشتباه ذکر گردیده " طول ورق در محدوده دور Dome حدود ۶ متر و ارتفاع ۱ متر - ورق سر Dome به مقدار لازم و مناسب هر Dome
- تامین و تعویض عایق پشم شیشه به ضخامت تقریبا ۶۰ میلیمتر " مصالح مربوط به اجرا بر روی بدنه بر عهده پیمانکار "
- تعویض گسکت تمامی درپوش ها و اصلاح جای پیچ ها " هر Dome ۴ درپوش " تامین گسکت با کارفرما
- ساخت و نصب ورق محافظ در برابر واشر زدن پرس و اتصال آن به بدنه Dome پیش از اجرای عایق و ورق مشابه پرس ۷۸-۶ " تامین متریال بر عهده کارفرما "

- مدت زمان اجرا بر روی پرس ۱ شیفت کاری می باشد
- اعتبار انجام و گارانتی اجرا تا پایان سال ۱۴۰۳

