


شماره	مشخصات	تعداد	توضیحات
1	ناودانی 10	2	
2	نیشی 6	6	اتصال به صورت فارسی بر
3	نیشی 6	4	اتصال به صورت فارسی بر
4	نیشی 6	2	اتصال به صورت فارسی بر
5	تسمه 50 در 6 م	7	جوش به تسمه مقابل و بدنه
6	تسمه 50 در 6 م	18	جوش به تسمه مقابل و بدنه
7	تسمه 50 در 6 م	14	جوش به تسمه مقابل و بدنه
8	تسمه 50 در 6 م	2	جهت مسدود کردن انتهای ناودانی
9	لچکی 20 در 20	2	
10	صفحه 1.2x1.7x3	1	صفحه پانچ پلیت چشمی 10 میلیمتر
11	ناودانی 8	2	
12	ناودانی 8	2	
13	ناودانی 8	2	تقویت زیر صفحه
14	تیر آهن 12	2	
15	جاکارتی	1	ورق 1.5 میلیمتر آهن

Tolerances:			Tolerances class Description							
DIN ISO 2768 - m			f	± 0.05	± 0.05	± 0.1	± 0.15	± 0.2	± 0.3	± 0.5
FINISH:			m	± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2
DIN ISO 1302			c	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 0.2	± 3.0
NAME	SIGNATURE	DATE								
DRAWN	R.Khezrian	1402-02								
CHK'D										
APPV'D										
			 Kurdistan Barez Tire Factory							
			HARDNESS: HRC							
			MATERIAL:							

TITLE:			پالت واچینی کانوچو - تسمه ای		
SAP CODE:			REV		
QUANTITY:		SCALE:1:50		SHEET 1 OF 1	