



شماره	مشخصات	تعداد	توضیحات
1	ناودانی 10	2	
2	نبشی 6	4	
3	تسمه عرض 50 میل	2	جهت مسدود کردن انتهای پالت
4	نبشی 6	4	اتصال به صورت فارسی بر
5	نبشی 6	4	اتصال به صورت فارسی بر
6	تسمه 50 در 6 م	18	
7	تسمه 50 در 6 م	9	
8	صفحه 0.99x1.49x3	3	صفحه پانچ پلیت چشمی 10 میلیمتر
9	تیر آهن 12	2	
10	ناودانی 8	2	اتصال به صورت فارسی بر
11	ناودانی 8	2	اتصال به صورت فارسی بر
12	ناودانی 8	1	تقویت زیر صفحه
13	نبشی 6	4	تقویت زیر صفحه
14	جا کارتی	1	ورق آهنی 1.5 میلیمتری

Tolerances:			Tolerances class Description																
DIN ISO 2768 - m			0.5 up to 3		3 up to 6		6 up to 30		30 up to 120		120 up to 400		400 up to 1000		1000 up to 2000		2000 up to 4000		
FINISH:			f		± 0.05 ± 0.05		± 0.1		± 0.15 ± 0.2		± 0.3		± 0.5		± 1.0				
DIN ISO 1302			m		± 0.1 ± 0.1		± 0.2		± 0.3 ± 0.5		± 0.8		± 1.2		± 2.0				
			c		± 0.2 ± 0.3		± 0.5		± 0.8 ± 1.2		± 0.2		± 3.0		± 4.0				
NAME		SIGNATURE		DATE		<div> Kurdistan Barez Tire Factory</div>													
DRAWN		R.Khezrian		1402-02															
CHK'D																			
APPV'D																			
																			
						HARDNESS: HRC													
						MATERIAL:													

TITLE:

پالت واچینی کائوچو سه طبقه

SAP CODE:

REV

QUANTITY:

SCALE:1:50

SHEET 1 OF 1