


شماره	مشخصات	تعداد	توضیحات
1	قوطی 50 در 20 م	2	
2	قوطی 50 در 20 م	2	
3	قوطی 50 در 20 م	10	
4	قوطی 50 در 20 م	4	
5	قوطی 50 در 50	2	اتصال به صورت فارسی بر
6	قوطی 50 در 50	2	اتصال به صورت فارسی بر
7	قوطی 50 در 50	2	
8	صفحه ضخامت 3	1	
9	صفحه ضخامت 3	2	
10	صفحه ضخامت 3	1	
11	صفحه ضخامت 3	1	
12	جاکارتی از ورق 1.5	1	
13	200x200x10	4	متناسب با چرخ و محل پیچ ها
14	چرخ گردان 8 در 2	2	بدنه آهن و روکش پلی یورتان PUS200 چرخ پارس گد
15	چرخ ثابت 8 در 2	2	بدنه آهن و روکش پلی یورتان PUF200 چرخ پارس گد
16	لوله 1.5 اینچ	1	دستگیره از لوله با ضخامت 3.5 الی 4 میلیمتر استفاده شود
17	زانویی 1.5 اینچ	2	دستگیره از لوله با ضخامت 3.5 الی 4 میلیمتر استفاده شود

Tolerances:		Tolerances class Description								TITLE: گاری مواد شیمیای توزین شده SAP CODE: REV
DIN ISO 2768 - m		0.5 up to 3 3 up to 6 6 up to 30 30 up to 120 120 up to 400 400 up to 1000 1000 up to 2000 2000 up to 4000 f ± 0.05 ± 0.05 ± 0.1 ± 0.15 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 1.0 m ± 0.1 ± 0.1 ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 2.0 c ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 ± 0.8 ± 1.2 ± 0.2 ± 3.0 ± 4.0								
FINISH: DIN ISO 1302										
DRAWN: R.Khezrian		NAME: R.Khezrian		SIGNATURE: [Signature]		DATE: 1402-02				
CHK'D:										 Kurdistan Barez Tire Factory HARDNESS: _____ HRC MATERIAL: _____
APPV'D:										
										QUANTITY: _____ SCALE: 1:20 SHEET 1 OF 1